

کد محصول : AL-700

رنگ روغنی آلکیدی براق

پوشش رنگ روغنی آلکیدی الوان نامیک بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگسازی و سازگار با آب و هوای مناطق مختلف تهیه شده است. این پوشش رنگ دارای زمان خشک شدن، دوام، چسبندگی و قدرت پوشاندگی مناسبی بوده و پایداری خوبی در برابر عوامل جوی و سایش از خود نشان می دهد، لذا جهت محیطهای داخلی و خارجی و کلیه سطوح آهنی، چوبی، گچی، سیمانی، آجری و آرد واز پیشنهاد می شود.

ویژگی ها :

- استفاده آسان
- براقیت مناسب
- مقاوم در برابر نور خورشید
- دوام پایدار و طولانی
- سرعت خشک شدن بالا

روش مصرف:

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمائید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید (بنا بر ضرورت، جهت از بین بردن رنگهای قدیمی می توان از سنباده استفاده کرد). در صورتیکه سطح شوره زده باشد، باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد. سطوح فلزی می بایستی از هرگونه زنگ زدگی و براده، عاری گردند.

1. پوشش رنگ روغنی آلکیدی الوان نامیک را با مقدار مناسب تینر رقیق نموده و بر روی سطح اعمال نمایید. میزان اختلاط تینر به پوشش رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی، میزان اختلاط تینر به پوشش رنگ بر حسب درصد وزنی، با قلم مو 20-15٪، با غلتک 15-12٪ و با پیستوله 25-20٪ می باشد.

2. اعمال پوشش رنگ در دمای محیط بالای 10 درجه سانتیگراد، دمای سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت کمتر از 80 درصد توصیه می شود.

ملاحظات :

محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری نمائید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا 48 ماه پس از تاریخ تولید می باشد. در هنگام اعمال پوشش رنگ، از تهویه و ماسک مناسب استفاده نموده و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذارید. دستها را پس از استفاده بشویید. در صورت بلعیده شدن یا تماس با چشم (پس از شستشو با مقدار زیاد آب) به مراکز پزشکی مراجعه کنید.

بسته بندی:

- ربع کوارت
- کوارت
- گالن
- درام 5 گالنی