

## رنگ نیم پلاستیک

### کد محصول: AL-148

پوش رنگ نیم پلاستیک مات الوان نامیک بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این پوش رنگ جهت کلیه سطوح ( گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. خشک شدن سریع، قلم خوری مناسب، چسبندگی عالی، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوش رنگ می باشد.

#### ویژگی ها :

- پوشش مناسب
- مقرون به صرفه
- محلول در آب، سازگار با محیط زیست
- کاربری آسان و اجرای سریع
- سرعت خشک شدن بالا

#### روش مصرف:

- قبل از رنگ آمیزی از طریق جدا نمودن نقاط سست، باز نمودن شکاف ها و درزها، جدا کردن رنگ های پوسته شده، سطح را آماده سازی نمایید. سپس در صورت نیاز با گچ یا بتونه، سطح زیر کار صاف و سپس سنباده کاری شود. سطح نهایی قبل از رنگ آمیزی می بایست تمیز و بدون هرگونه آلودگی، گرد و خاک و یا چربی باشد.
1. پوش رنگ نیم پلاستیک مات الوان نامیک را با مقدار مناسب آب رقیق نموده و بر روی سطح اعمال نمائید. میزان اختلاط آب با پوش رنگ بنابر درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی متفاوت است ولی در شرایط معمول رنگ آمیزی این میزان با قلم مو 40 - 35 %، با غلتک 10 - 5 % و با پیستوله 50 - 45 % می باشد.
  2. جهت رسیدن به یک سطح رنگ آمیزی شده یکنواخت و یکدست، بنابر سطح زیر کار ممکن است حداقل 2 تا 3 مرحله اعمال پوش رنگ مورد نیاز باشد.
  3. اعمال پوش رنگ در دمای محیط بالای 10 درجه سانتیگراد، دمای سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت کمتر از 80 درصد توصیه می شود.

#### ملاحظات:

در صورت تماس با چشم، با آب زیاد شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. محتویات ظرف در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود. از یخ زدگی پوش رنگ جلوگیری گردد. بعد از مصرف درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا 36 ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

#### بسته بندی:

- گالن
- دبه ۲،۵ گال
- درام ۵ گالنی